

LP **ZERO** //


# NOVÉ ZERO II ZERO WSII



## S FUNKCÍ IRON VOLUME



LOVECPOKLADU.CZ™



# LP ZERO //

NOVÝ DETEKTOR KOVŮ LP ZERO II JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE LOVCE POKLADU SE ŠPIČKOVÝM EVROPSKÝM VÝROBCEM DETEKTORŮ KOVŮ GOLDEN MASK. DETEKTOR BYL NAVRŽEN TAK, ABY S NÍM DOKÁZAL OKAMŽITĚ PRACOVAT KAŽDÝ ZAČÁTEČNÍK, ALE SVÝM VÝKONEM A VLASTNOSTMI OHROMIL I OSTŘÍLENÉ PROFESIONÁLY. VŠECHNO NAŠE ÚSILÍ SE TAK OD ZAČÁTKU SOUSTŘEDILO NA CO NEJJEDNOUŠŠÍ OVLÁDÁNÍ, SKVĚLÝ DOSAH A VÝJIMĚCNÉ SEPARAČNÍ VLASTNOSTI. I KDYŽ JE TAK LP ZERO II URČEN PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ, JSME PŘESVĚDČENI, že JEHO VLASTNOSTI A DOSAH OHROMÍ DOSLOVA KAŽDÉHO.

Detektor využívá řadu nových technologií a speciálně navrženou pracovní frekvenci 13 kHz. Ta dává přístroji extrémní universálnost pro všechny typy vyhledávání. Audio diskriminace detektoru je navržena tak, aby přinášela vysokou jednoznačnost odpovědi. Žádné signály barva/železo jako je tomu u velké většiny levných číslicových detektorů. Konstrukce detektoru a sond využívá nejmodernější materiály a ačkoliv se jedná o detektor do deseti tisíc, jsou sondy z vysoce odolných plastů a vodící tyče z uhlíkových vláken!

## DOSTUPNÉ SONDY

LP ZERO II je dodáván v základní verzi se dvěma typy sond 24 cm 2D Fighter a 33 cm 2D Fighter. K dispozici je ale celá řada dalších sond vyráběných pro LP ZERO II společností Golden Mask.



12 cm 2D Spider



17 cm 2D Spider



23 cm 2D Spider



24 cm 2D Fighter



25x23 cm 2D



30 cm 2D Spider



30x25 cm 2D



33 cm 2D Fighter



38x30 cm 2D



## OVLÁDÁNÍ DETEKTORU

Ovládání detektoru je maximálně účelné a prvky rozložené tak, aby byly vždy okamžitě a logicky k dispozici. Vše je navrženo tak, aby přístroj byl jednoduchý a účelný doslova jako skalpel. Všechny analogové ovládací prvky jsou vysoce kvalitní a připravené na to, že je budete používat v terénu v prašném prostředí.



### SENSITIVITY

Nastavení citlivosti detektoru. Toto nastavení ovlivňuje dosah detektoru. Čím vyšší je nastavení, tím větší je hloubka dosahu. Ideální nastavení je na čísle 8 se slabě slyšitelným prahovým tónem.



### DISC. LEVEL

Nastavení diskriminace. Ovladač pracuje ve dvou režimech v závislosti na zvoleném pracovním režimu. V pracovním režimu Audio je vše vlevo od nastavené úrovně neslyšitelné, v režimu Iron Audio se všechny tyto cíle ozvou hlubokým tónem. Ideální nastavení je na čísle 2, kdy eliminujete takřka veškeré železné odpady a cíle vyrobené z barevných kovů se Vám ozvou vysokým tónem.



### IRON VOLUME

Nová funkce LP ZERO II přináší možnost reguloval hlasitost zvuku železa. Funkce je velice důležitá v místech s velkým množstvím odpadu, kdy nižší nastavení hlasitosti železa přináší lepší separační vlastnosti detektoru.



### AUDIO/IRON AUDIO

Přepínač pracovních režimů. V režimu Audio je nižší míra filtrování přijatých signálů a detektor všechny detekované předměty, které nejsou diskriminované, označí jedním tónem. V režimu Iron Audio jsou cíle rozděleny na feromagnetické a neferomagnetické kovy. Zjednodušeně řečeno, železné cíle se ozvou bručením a předměty z barevných kovů vysokým tónem.



### ON/OFF - VOLUME

Sdržený ovladač zapnutí přístroje a nastavení hlasitosti detektoru.



Detektory LP ZERO II 24 a 33 jsou osazeny na zcela nové vodící tyči. Verze WS je navíc vybavena vestavěným bezdrátovým modulem a balení obsahuje bezdrátová sluchátka.

## LP ZERO 24 II



## LP ZERO 33 II

### BATERIOVÝ BOX

LP ZERO II má pod loketní opěrkou bateriový box. Na něm jsou umístěny dva vstupy pro konektory. První je pro jack 6,3 mm a slouží jako vstup pro sluchátka. Druhý je pro nabíječku, která je součástí balení detektoru stejně jako bateriový blok, používá Li-Pol články o kapacitě 3 x 2500 mAh. Zcela tak odpadá starost o shánění kvalitních baterií.



# LP ZERO 33 WS II



## LP ZERO 33 WSII

je současným vrcholem celé série ZERO II.

Má lehce vyladěné audio, ale především obsahuje bezdrátový vysílač pro bezdrátová sluchátka. Bezdrátová sluchátka jsou také nyní součástí balení, a tak si můžete užít komfort hledání bez kabelu klasických sluchátek i u detektoru do 10 000 Kč.

Nastavitelnost a skladnost nové teleskopické konstrukce, stejné jako využívají modely GM4 a GM6, je skvělá. Konstrukce je krásně pevná, což umocňuje dobrý pocit z detektoru při hledání. Detektor je také standardně vybaven GM bateriovým blokem s výdrží minimálně 20 hodin a nabíječkou. Blok se nabíjí přímo v detektoru, není potřeba s ním manipulovat nebo ho vydávat z detektoru.



Nově vylepšené vodící tyče z kvalitnějších materiálů (pro celou řadu ZERO)



LP Zero 33 WSII ve složeném stavu



Bateriový box s přepínáním provozu na sluchátka nebo reproduktor



Nová funkce Iron Volume



Návod na ovládacím panelu

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Délka detektoru:** maximální nastavitelná délka 136 cm, minimální délka 96 cm, délka nejdelšího dílu po rozložení trídílné konstrukce 51 cm

**Váha detektoru:** se sondou 24 cm 2D Fighter 1,2 kg / se sondou 33 cm 2D Fighter 1,3 kg

**Audio výstup:** reproduktor nebo výstup pro sluchátka (bezdrátový modul a sluchátka pouze LP ZERO WSII)

**Výstup pro sluchátka:** jack 6,3 mm

**Technologie:** GMTECH VLF – technologie pro maximalizaci dosahu a rychlosti zpracování signálu přijatých cílů

**Dostupné sondy:** 12 cm 2D Spider, 17 cm 2D Spider, 24 cm 2D Spider, 25x23 cm 2D, 30x25 cm 2D, 33 cm 2D Spider.

**Pracovní režimy:** All Metal, Audio a Iron Audio

**Odladění půdy:** Automatické

**Iron Volume:** Ano

**Nastavení citlivosti:** Ano, 1 až 10

**Nastavení diskriminace:** Ano, 1 až 10

**Nastavení hlasitosti:** Ano

**Napájení:** Li-Pol články (balení detektoru obsahuje jak Li-Pol články, tak nabíječku)



LP ZERO II se sondou  
24 cm 2D Fighter



Síťová nabíječka



Sonda 33 cm  
2D Fighter



# LOVECPOKLADU.CZ™

**Detektory Mlejnský s.r.o.**

Výroba, servis a prodej detektorů kovů  
Masarykovo náměstí 18

254 01 Jílové u Prahy

Tel: 731 102 713, 604 490 004, 605 748 944

Email: info@lovecpokladu.cz,

klub@lovecpokladu.cz

[www.lovecpokladu.cz](http://www.lovecpokladu.cz)

### VÁŠ LOKÁLNÍ PRODEJCE

