


L P ZERO



LOVECPOKLADU.CZ



LP ZERO

NOVÝ DETEKTOR KOVŮ LP ZERO JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE LOVCE POKLADU SE ŠPIČKOVÝM EVROPSKÝM VÝROBCEM DETEKTORŮ KOVŮ GOLDEN MASK. DETEKTOR BYL NAVRŽEN TAK, ABY S NÍM DOKÁZAL OKAMŽITĚ PRACOVAT KAŽDÝ ZAČÁTEČNÍK, ALE SVÝM VÝKONEM A VLASTNOSTMI OHROMIL I OSTŘILENÉ PROFESIONÁLY. VŠECHNO NAŠE ÚSILÍ SE TAK OD ZAČÁTKU SOUSTŘEDILO NA CO NEJJEDNOUŠÍ OVLÁDÁNÍ, SKVĚLÝ DOSAH A VÝJIMĚCNÉ SEPARAČNÍ VLASTNOSTI. I KDYŽ JE TAK LP ZERO URČEN PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ, JSME PŘESVĚDČENI, že JEHO VLASTNOSTI A DOSAH OHROMÍ DOSLOVA KAŽDÉHO.

Detektor využívá řadu nových technologií a speciálně navrženou pracovní frekvenci 13 kHz. Ta dává přístroji extrémní universálnost pro všechny typy vyhledávání. Audio diskriminace detektoru je navržena tak, aby přinášela vysokou jednoznačnost odpovědi. Žádné signály barva/železo jako je tomu u velké většiny levných číslicových detektorů. Konstrukce detektoru a sond využívá nejmodernější materiály a ačkoliv se jedná o detektor do deseti tisíc, jsou sondy z vysoko odolných plastů a vodící tyče z uhlíkových vláken!

DOSTUPNÉ SONDY

LP ZERO je dodáván v základní verzi se dvěma typy sond 23 cm 2D Spider a 30 cm 2D Spider. K dispozici je ale celá řada dalších sond vyráběných pro LP ZERO jak společností Golden Mask, tak firmou Detech.



12 cm 2D Spider 17 cm 2D Spider



23 cm 2D Spider



25x23 cm 2D



30 cm 2D Spider



30x25 cm 2D



38x30 cm 2D



20x15 cm 2D S.E.F.



30x25 cm 2D S.E.F.

OVLÁDÁNÍ DETEKTORU



Ovládání detektoru je maximálně účelné a prvky rozložené tak, aby byly vždy okamžitě a logicky k dispozici. Vše je navrženo tak, aby přístroj byl jednoduchý a účelný doslova jako skalpel. Všechny analogové ovládací prvky jsou vysoce kvalitní a připravené na to, že je budete používat v terénu v prašném prostředí.

SENSITIVITY

Nastavení citlivosti detektoru. Toto nastavení ovlivňuje dosah detektoru. Čím vyšší je nastavení, tím větší je hloubka dosahu. Ideální nastavení je na čísle 8 se slabě slyšitelným prahovým tónem.

DISC. LEVEL

Nastavení diskriminace. Ovladač pracuje ve dvou režimech v závislosti na zvoleném pracovním režimu. V pracovním režimu Audio je vše vlevo od nastavené úrovně neslyšitelné, v režimu Iron Audio se všechny tyto cíle ozvou hlubokým tónem. Ideální nastavení je na čísle 2, kdy eliminujete takřka veškeré železné odpady a cíle vyrobené z barevných kovů se Vám ozvou vysokým tónem.

AUDIO/IRON AUDIO

Přepínač pracovních režimů. V režimu Audio je nižší míra filtrování přijatých signálů a detektor všechny detekované předměty, které nejsou diskriminované, označí jedním tónem. V režimu Iron Audio jsou cíle rozděleny na feromagnetické a neferomagnetické kovy. Zjednodušeně řečeno, železné cíle se ozvou bručením a předměty z barevných kovů vysokým tónem.

ON/OFF - VOLUME

Sdružený ovladač zapnutí přístroje a nastavení hlasitosti detektoru.

BATERIOVÝ BOX

LP ZERO má pod loketní opěrkou bateriový blok. Na něm jsou umístěny dva vstupy pro konektory. První je pro jack 6,3 mm a slouží jako vstup pro sluchátka. Druhý je pro nabíječku, která je součástí balení detektoru stejně jako bateriový blok. Zcela tak odpadá neustálá starost o kvalitní baterie. Samozřejmě je ale zachována možnost použít klasické AA tužkové baterie.



LP ZERO 30 WS



LP ZERO 30 WS

je současným vrcholem celé série ZERO.

Na rozdíl od modelů LP ZERO 23 a LP ZERO 30

je detektor osazený na nové teleskopické tyči.

Má lehce vyladěné audio, ale především obsahuje

bezdrátový vysílač pro sluchátka WS 105. Sluchátka

WS 105 jsou také nyní součástí balení, a tak si můžete

užít komfort hledání bez kabelu klasických

sluchátek i u detektoru do 10 000 Kč.

Nastavitelnost a skladnost nové teleskopické konstrukce, stejné jako využívají modely GM4 a GM5, je skvělá. Konstrukce je krásně pevná, což umocňuje dobrý pocit z detektoru při hledání. Detektor je také standardně vybaven GM bateriovým blokem s výdrží minimálně 20 hodin a nabíječkou. Baterie lze nabíjet přímo v detektoru. Samozřejmě, je zachována možnost v případě potřeby nahradit nabíjecí baterie za klasické tužkové 1,5 V AA.

Bezdrátová
sluchátka
WS 105



Sluchátka WS 105 ve složeném stavu



LP Zero 30 ve složeném stavu



Bateriový box s přepínáním provozu
na sluchátka nebo reproduktor



Marek a Tomáš Mlejnský



Jana Mlejnská a Alena Marešová

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka detektoru: maximální nastavitelná délka 136 cm, minimální délka 96 cm, délka nejdelšího dílu po rozložení třídílné konstrukce 51 cm

Váha detektoru: se sondou 23cm 2D Spider 1,3 kg / se sondou 30 cm 2D Spider 1,4 kg

Audio výstup: reproduktor nebo výstup pro sluchátka

Výstup pro sluchátka: jack 6,3 mm

Technologie: GMTECH VLF – technologie pro maximalizaci dosahu a rychlosti zpracování signálu přijatých cílů

Dostupné sondy: 12 cm 2D Spider, 17 cm 2D Spider, 23 cm 2D Spider, 25x23 cm 2D, 30x25 cm 2D, 30 cm 2D Spider, 38x30 cm 2D, 20x15 2D S.E.F, 30x25 cm 2D S.E.F

Pracovní režimy: All Metal, Audio a Iron Audio

Odladění půdy: Automatické

Mineralizační filtry: Ano

Nastavení citlivosti: Ano, 1 až 10

Nastavení diskriminace: Ano, 1 až 10

Nastavení hlasitosti: Ano

Napájení: GM blok 12V (balení detektoru obsahuje jak bateriový blok, tak nabíječku)

Možnost nahradit bateriami: Ano, 1,5V AA



LP ZERO se sondou
30 cm 2D Spider



Sítová nabíječka



Sonda 23 cm
2D Spider



LOVECPOKLADU.CZ™

Marek Mlejnský

Výroba, servis a prodej detektorů kovů

Masarykovo náměstí 18

254 01 Jílové u Prahy

Tel: 731 102 713, 604 490 004, 605 748 944

Email: info@lovecpokladu.cz,

klub@lovecpokladu.cz

www.lovecpokladu.cz

VÁŠ LOKÁLNÍ PRODEJCE

